Technisches Datenblatt

Prägefolie Typ V912

Art.-Nr. 3973XXXX

Charakteristik:	Pigment-Farbprägefolie auf 12 µm Polyesterträger
Ablöseverhalten:	leicht ablösend
Besonderheiten:	sehr universell einsetzbar

Eignung für:

- Bedruckstoffe
- Faltschachteln
- Bucheinbände
- Selbstklebeetiketten
- Papiere, Kartons
- Kunst- und Echtleder
- PVC
- Azetatkaschierungen
- Lackierungen
- Holz
- u.v. m.

Stammrollenbreite 645 mm

Lagerhaltung - stehend

- Raumtemperatur 15 – 28°C
- Luftfeuchtigkeit ca. 50%
- nicht in der Nähe von Heizkörpern
- nicht in direktem Sonnenlicht

Verarbeitungstemperaturen:

- ca. 100 – 120 °C auf Hubpressen
- ca. 150 – 170 °C auf Zylinderpressen

Wir empfehlen, Prägefolien innerhalb eines Jahres nach Lieferdatum zu verarbeiten.

Schmedt GmbH & Co. KG • Dwengerkamp 1 • D-21035 Hamburg • www.schmedt.de
Telefon: 040 / 734 744-0 • Fax: 040 / 734 744-30 • E-Mail: info@schmedt.de