The World of Bookbinding.

Technisches Datenblatt

PräTack Typ B66

Allgemein:
PräTack B66 wird in der Buchbinder-, Pappen- und Tütenindustrie, sowie für verschiedene Verpackungs- und Etikettierungszwecke verwendet. Der Leim ist nicht für behandelte (PE, PP) und beschichtete Oberflächen geeignet.

Spezifikation:

Leimtyp:	PVAc/ Homopolymer Dispersionsleim
Farbe:	weiß - Einfärbung nach Wunsch möglich
Feststoffgehalt (%):	46 ± 2
pH-Wert:	4 bis 6
Viskosität:	4000 ± 400 mPa.s 4/20 Brookfield RVT
Arbeitstemperatur:	15 bis 25 0 C
Genehmigung:	Rohstoffe erfüllen FDA “21 CFR 175.105” adhesives

Das Produkt ist frostempfindlich. Das Produkt sollte Temperaturen unter 5°C nicht ausgesetzt werden.
Wir empfehlen, den Leim vor Gebrauch umzurühren.

Verpackung: Bag-in-Box à 5, 10 und 20 kg
Lagerung: Kühl nicht unter 5°C in geschlossener Verpackung.
Haltbarkeit: Ungeöffnet 6 Monate

In unseren technischen Merkblättern stellen wir Informationen über unsere Leime zur Verfügung, die wir in der Entwicklung, in eigenen Versuchen und in praktischen Erfahrungen gesammelt haben.

Wir sind gerne bereit, Sie bei anwendungstechnischen Fragen aller Art zu beraten. In jedem Fall ist vor Beginn Ihrer Produktion die Durchführung umfassender Tests erforderlich, ob die von uns gelieferten Leime den von Ihnen vorausgesetzten Anforderungen genügen. Die Eignung und Verwendbarkeit unserer Leime ist nur auf Grund Ihrer praktischen Untersuchung feststellbar, welche Sie eigenverantwortlich durchzuführen haben. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie im Laufe des Produktprozesses andere Werkstoffe verwenden.

Schmedt GmbH & Co. KG · Dwengerkamp 1 · D-21035 Hamburg · www.schmedt.de
Telefon: 040/ 734 744-0 · Telefax: 040/ 734 744-30 · E-Mail: info@schmedt.de